

testo 174

Mini-enregistreur

L'enregistreur miniature testo 174 est votre partenaire idéal pour vos campagnes de mesures courtes, moyennes et longues durées, aussi bien pour le transport de produits sensibles que pour le stockage ou la surveillance de logement.

- ◆ Données sécurisées, même en cas de rupture d'alimentation
- ◆ Grand affichage pour afficher la valeur actuelle
- ◆ Transmission des données sur PC via interface (option)
- ◆ Transmission rapide des données - relecture des valeurs en 10 sec.



température 1 canal avec sabot de fixation murale, cadenas et pile

Réf.

0563 1741

Caractéristiques techniques

Capteur	CTN
Étendue	-30 ... +70 °C
Précision ±1 Digit	±0.5 °C (-20 ... +39.9 °C) ±0.8 °C (étendue restante)
Résolution Temp.	0.1 °C
utilis. Temp. de stock.	-30... +70 °C -40... +70 °C
Type de pile	Pile CR 2032 3V
Autonomie	500 jours (typique)
Protection	IP65
Cadence de mes.	1 min ... 4 h (programmable)

Mémoire	3900 valeurs
Affichage	LCD 1 ligne
Poids	24 g
Dimensions	55 x 35 x 14 mm
Autonomie pile:	500 jours (typique)
Pas de cadence:	1 mn à 4 h (programmable)
Logiciel:	Windows 95 / 98 / ME / NT4-sp4 / 2000 / XP

Set

testo 174 mini-enregistreur de température, un logiciel ComSoft 3 basic, un sabot de fixation murale avec une interface, un cordon de liaison PC, un cadenas et une pile

Réf.

0563 1742

Accessoire(s)

Réf.

Pile lithium pour enregistreur testo 174

0515 0028

Mallette de transport pour 10 enregistreurs 174 et accessoires

0516 1740

ComSoft 3 - Professionnel pour gestion des données, avec banque, exploitat[®] et fonct[®] graphique, analyse de données, courbe de tendance (sans interface)

0554 0830

Interface pour testo 174, avec cordon de liaison PC

0554 1746

Certificat d'étalonnage ISO en température, enregistreur de température, pts d'étalonnage -18°C, +60°C

200520 0443