

testo 105
Thermomètre pour denrées surgelées

Thermomètre robuste avec sondes interchangeables pour des contrôles de température dans des frigos, des entrepôts, ...

- 2 valeurs limites réglables, alarme visuelle et sonore
- Ecran rétro-éclairé
- Reconnaissance sonore
- Affichage 2 lignes
- Etanche (IP 65) et robuste



testo 105, thermomètre de pénétration à tête de mesure standard, avec pile




Réf.
0563 1051



Pointes de sonde facilement interchangeables

Caractéristiques techniques	
Etendue	-50 ... +275 °C
Précision	±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 Digit	±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % (+100.1 ... +275 °C)
Résolution	0.1 °C
Temp. utilis.	-20 ... +50 °C
Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Dimensions	145 x 38 x 195 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Poids	139 g
Indice de protect°	IP65
Garantie	

Set	Réf.
Thermomètre de pénétration avec pointe de sonde standard, pointe de sonde pour aliments congelés, pointe de sonde plus longue et fixation murale et/ou ceinture dans mallette alu	0563 1052
testo 105 avec pointe de sonde pour aliments congelés, support pour ceinture et mural et pile	0563 1054

Accessoire(s)	Réf.
 Tête de sonde standard, long. 100mm	0613 1051
 Pointe de sonde pour aliments congelés, long. 90 mm	0613 1052
 Tête de sonde, long. 200 mm	0613 1053
Mallette alu pour thermomètre testo 105 et accessoires	0554 1051
Certificat d'étalonnage ISO en température, pour sonde d'ambiance/immersion, pts d'étalonnage -18°C; 0°C	200520 0041
Pile bouton type LR 44	200515 0525